



- Kleiner ultraleichter LED Business Projektor für den mobilen Einsatz in edlem Klavierlackdesign
- Ideal als Präsentationsplattform oder für Multimedia Anwendungen in kleineren Besprechungsräumen oder für unterwegs als Music, Foto oder Film Player
- Schnelle Betriebsbereitschaft in nur 2 Sekunden
- Einfache Bedienung über Soft Touch Pad am Gerät, oder Infrarot Fernbedienung
- DMD DLP Chip der neuesten Generation mit einer Größe von 0,55"
- Native SVGA (800x600) Auflösung
- Hohe Helligkeit von max. 200 ANSI Lumen (High Mode) und hoher Kontrast von 2000:1
- Naturgetreue Farbwiedergabe durch LED mit 114 % NTSC Farbraum
- Hochwertiges stabiles Gehäuse und geringes Gewicht von nur 800 Gramm
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über zukunftsfähige HDMI Schnittstelle, 15 Pin D-Sub, Video, Komponente u.a. mit Adaptern
- USB Schnittstelle zur Wiedergabe von DivX, MP3, JPEG und JPEG4 Formaten
- Audio Übertragung über UKW Frequenzen (88,5-95 MHz) bis max. Radius 2m
- Expertenmodus zur Farbeinstellung
- Externes Netzteil
- Niedrige Geräuschemission von < 23 dBA im Eco Mode
- Projektionsdiagonale von 15" – 80" ( 38,1 cm – 2,032 m)
- Integrierter 1 W Lautsprecher
- Kensington Schloss vorbereitet
- Soft Carry Case im Lieferumfang



EAN: 8808992706540

# Business Projektor

# HS200G

Bild		Projektionsdiagonale	38 cm – 203,2 cm (15"-80")	
		Bildformat	4:3 / 16:9	
		Native Auflösung	800 x 600 (SVGA)	
		Maximale Auflösung	1280x1024 (SXGA)	
		Kontrastverhältnis	2000:1	
		Helligkeit	200 Lumen	
		Ausleuchtung	> 80%	
		Farben	16,7 Mio.	
		Farbraum	114 % NTSC	
		Zoom / Brennweite	Manuell / -	
		DLP™-Type	0,55" 12° DMD 800x600	
		Projektionsabstand	0,38 – 2,03 m	
		Multisynch Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+	
		Video- Eingangssignale	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/1080i/720p/576p/480p/480i	
		Keystonekorrektur	Elektronisch vertikal ±15°	
Bedienung		Power (Main/Stand-By)	○	
		Stummschaltung	○	
		Deckenmontage	○	
		Rückprofähig	○	
		Windowzoom	-	
		Lautstärke	○	
		Autom. Quellenerkennung	-	
		OSD Sprachen	GB/D/F/ES/P/S/RUS/J/I/VRC/K/	
		Auto Positionierung / Tracking	○	
		Standbild / Logo – Hintergrund	○/	
		Eco Mode	○	
	Anschlüsse	Video	PC Eingang	15Pin D-Sub, HDMI USB Typ A
PC Ausgang			-	
Composite-Video Eingang			○ (über VGA)	
S-Video Eingang			-	
Audio		Komponenten Eingang	○ (über VGA)	
		Audio Eingang / Ausgang	○ / ○	
Sonstige		Lautsprecher / Ausgangsleistung	1 W Mono	
		Netzkabel / Kensington	○ / ○	
Allgemeines		Netzspannung	90 – 264 Vac,	
		Netzfrequenz	50 - 60Hz	
		Leistungsaufnahme	< 80 W	
		Maße BxHxT	183 mm x 60 mm x 122 mm	
		Gewicht (kg)	0,800	
		Lüftergeräusch Norm / Eco	< 29 / 23dBA	
		Farbe	Klavierlack Schwarz	
		Lampe	LED Lebensdauer (halbe Helligkeit)	30.000 Std.
		Garantie	Gerät	36 Monate
		Zubehör	Externes Netzteil, AV Kabel, VGA Kabel, RGB auf Komponente Kabel, Bedienungsanleitung , Poliertuch, Soft Carry Case, Fernbedienung	