

Datenblatt

BenQ MS500 Der Einstiegs-Allrounder



- SVGA (800 x 600)
- 2.500 ANSI-Lumen
- PC 3D Ready
- BrilliantColor™



Technologie	Typ: 0,55" DLP™ physikalische Auflösung: SVGA 800 x 600 Lichtstärke: 2.500 ANSI-Lumen im Normalmodus max. Kontrast: 4.000:1 Farben: 1,07 Mrd. Bildformate: Physikalisch 4:3/ wählbar 16:9 Kühlsystem: Front- und Seitenventilation
Lampe	Typ: 220 Watt Max. Lebensdauer: 4.500 Stunden im Normalmodus 6.000 Stunden im Eco-Modus Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Objektiv	Lichtstärke/ Brennweite: F=2,56 – 2,8 Bilddiagonale/ Abstand: 0,61 – 7,62 m / 1 m – 12,5 m Throw ratio**: 1,86 – 2,04 m (1,33m@2 m) Zoom: 1,1:1
Signale	Video Normen: NTSC / PAL / SECAM Video - Modi: EDTV, SDTV, HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i) PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200) Eingangssignale: 31-99 kHz, 48-120 Hz Eingänge: RGB VGA-Analog 2 x D-Sub 15 pin Composite Video 1 x RCA S-Video 1 x Mini Din 4 pin Component Video 2 x D-Sub 15 pin Audio 1 x Stereo Mini Jack USB 1 x USB Ausgänge: RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Audio out 1 x Mini Jack
Bedienung	Lautsprecher: 1 x 2 Watt Funktionen: PC 3D Ready, Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, zweifach digitaler Zoom, Benutzereinstellungsmenü, Automatische Quellenwahl, OSD FAQ, Closed Captioning, Tastensperre, Schnellkühlfunktion, Passwortschutz, Trapezkorrektur vertikal +/- 40°, Höhenmodus, Freeze, Wandfarbkorrektur, Blank Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen (24 Sprachen) Fernbedienung: IR-Fernbedienung Zertifizierungen: CE, TÜV-GS
Sicherheit Energie	Netzspannung: 100-240 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: Max. 275 Watt , Standby <1 Watt
Eigenschaften	Größe (B x H x T): 255 x 90 x 214 mm Gewicht: < 2,5 kg Betriebsgeräusch: < 33 dB (A) im Normalmodus < 27 dB (A) im ECO-Modus Besonderheiten: 6-Segment-Farbrad (RYWCBG) Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Card, Fernbedienung, Netzkabel, D-Sub-Kabel, Garantieerklärung Garantie und Service: 24 Monate Garantie



- * Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.
** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.