

Die Projektoren im Überblick



LV-7280

s.117



LV-7285

s.118



LV-7380

s.119



LV-7385

s.120



LV-8215

s.121



LV-8310

s.122

FUNKTIONEN	PROJIZIEREN	PROJIZIEREN	PROJIZIEREN	PROJIZIEREN	PROJIZIEREN	PROJIZIEREN
PANEL-TYP	3 LICHTDURCHLÄSSIGE LCD-PANELS	3 LICHTDURCHLÄSSIGE LCD-PANELS	3 LICHTDURCHLÄSSIGE LCD-PANELS	3 LICHTDURCHLÄSSIGE LCD-PANELS	3 LICHTDURCHLÄSSIGE LCD-PANELS	3 LICHTDURCHLÄSSIGE LCD-PANELS
AUFLÖSUNG/ANZAHL DER PIXEL	XGA (1.024 x 768 PIXEL)	XGA (1.024 x 768 PIXEL)	XGA (1.024 x 768 PIXEL)	XGA (1.024 x 768 PIXEL)	WXGA (1.280 x 800 PIXEL)	WXGA (1.280 x 800 PIXEL)
SEITENVERHÄLTNIS	4:3	4:3	4:3	4:3	16:10	16:10
HELLIGKEIT	2.200 LUMEN	2.600 LUMEN	3.000 LUMEN	3.500 LUMEN	2.600 LUMEN	3.000 LUMEN
KONTRASTUMFANG	2000:1 (MIT AUTO IRIS)	2000:1 (MIT AUTO IRIS)	500:1	500:1	450:1	500:1
ZOOMBEREICH (OPTISCH) UND -EINSTELLUNG	1,2FACH, MANUELL	1,2FACH, MANUELL	1,2FACH, MANUELL	1,2FACH, MANUELL	1,2FACH, MANUELL	1,2FACH, MANUELL
FOKUS-EINSTELLUNG	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL
KEYSTONE-KORREKTUR	AUTOMATISCH (VERTIKAL)	AUTOMATISCH (VERTIKAL)	AUTOMATISCH (VERTIKAL)	AUTOMATISCH (VERTIKAL)	AUTOMATISCH (VERTIKAL)	AUTOMATISCH (VERTIKAL)
PROJEKTIONSABSTAND*	0,8 m - 11,3 m	0,8 m - 11,3 m	0,8 m - 11,3 m	0,8 m - 11,3 m	0,8 m - 12,0 m	0,8 m - 12,0 m
ANSCHLÜSSE	VGA, DVI	VGA, DVI	VGA, DVI	VGA, DVI	VGA, DVI	VGA, DVI
GEWICHT	CA. 3,3 KG	CA. 3,3 KG	CA. 3,3 KG	CA. 3,3 KG	CA. 3,3 KG	CA. 3,3 KG
GERÄUSCHPEGEL (SILENT-MODUS)	CA. 29 dB(A)	CA. 29 dB(A)	CA. 29 dB(A)	CA. 29 dB(A)	CA. 29 dB(A)	CA. 29 dB(A)
SONSTIGES	INTEGRIERTER NETZWERKANSCHLUSS RJ-45	INTEGRIERTER NETZWERKANSCHLUSS RJ-45	INTEGRIERTER NETZWERKANSCHLUSS RJ-45	INTEGRIERTER NETZWERKANSCHLUSS RJ-45	INTEGRIERTER NETZWERKANSCHLUSS RJ-45	INTEGRIERTER NETZWERKANSCHLUSS RJ-45
	LEBENSDAUER DER LAMPE: BIS ZU 5000 STUNDEN IM SILENT-MODUS	LEBENSDAUER DER LAMPE: BIS ZU 5000 STUNDEN IM SILENT-MODUS	LEBENSDAUER DER LAMPE: BIS ZU 5000 STUNDEN IM SILENT-MODUS	LEBENSDAUER DER LAMPE: BIS ZU 5000 STUNDEN IM SILENT-MODUS	LEBENSDAUER DER LAMPE: BIS ZU 5000 STUNDEN IM SILENT-MODUS	LEBENSDAUER DER LAMPE: BIS ZU 5000 STUNDEN IM SILENT-MODUS
	AUTO IRIS	AUTO IRIS	—	—	—	—

* Alle Angaben sind ungefähre Werte. Einen Projektionsabstandsrechner finden Sie unter www.canon.com/lcd-sim/



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN



PROJIZIEREN



RECHNEN

LV-7280

ABMESSUNGEN (B x T x H)

ca. 317 x 336 x 111 mm

HAUPTLEISTUNGSMERKMALE

- Native XGA-Auflösung für gestochen scharfe Abbildungsqualität
- 2.200 Lumen für helle, klare Projektionen
- Bis zu 2.000:1 Kontrastumfang im Auto-Iris-Modus
- 1,2fach Canon Weitwinkel-Zoomobjektiv – großflächige Projektionen auch aus kurzem Abstand
- Automatische vertikale Keystone-Korrektur
- Wandfarbkorrektur mit neun Voreinstellungen
- Integrierter Lautsprecher mit 7 W Ausgangsleistung und Line-Out-Anschluss
- Energie sparend: bis zu 5.000 Stunden Lampenlebensdauer (im Silent-Modus), weniger als 1 W Stromverbrauch im Standby
- Niedriger Geräuschpegel: Nur ca. 29 dB(A) im Silent-Modus
- HDCP-kompatible DVI-Schnittstelle für die hochwertige Wiedergabe digitaler Eingangssignale
- Netzwerkanschluss RJ-45 zur Steuerung und Überwachung per Netzwerk



PACKART	PALETTE	ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG (B x T x H)	ca. 449 x 413 x 260 mm
STÜCKZAHL	6	VERPACKUNGSGEWICHT (BRUTTO)	ca. 6,6 kg



LIEFERUMFANG

Multimedia-Projektor LV-7280, Fernbedienung, AAA Batterien, Netzkabel, VGA-Computer-Anschlusskabel, DVI-auf-VGA Adapter, Objektivabdeckung, Tragetasche, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Kurzanleitung, wichtige Hinweise, Garantiekarte.

PRODUKT		
Name	Mercury Code	EAN Code
LV-7280	4327B003	4960999662657

OPTIONEN		
Optionales Zubehör	Mercury Code	EAN Code
Projektorlampe LV-LP32	4330B001	4960999662657
Deckenhalterung LV-CL15	3523B001	4960999634098
DVI-Kabel (2 m) LV-CA29	7502A001	4960999041285
Component-Video-Kabel LV-CA32	9270A001	4960999206509



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN



PROJIZIEREN



RECHNEN

LV-7285

ABMESSUNGEN (B x T x H)

ca. 317 x 336 x 111 mm

HAUPTLEISTUNGSMERKMALE

- Native XGA-Auflösung für gestochen scharfe Abbildungsqualität
- 2.600 Lumen für helle, klare Projektionen
- Bis zu 2.000:1 Kontrastumfang im Auto-Iris-Modus
- 1,2fach Canon Weitwinkel-Zoomobjektiv – großflächige Projektionen auch aus kurzem Abstand
- Automatische vertikale Keystone-Korrektur
- Wandfarbkorrektur mit neun Voreinstellungen
- Integrierter Lautsprecher mit 7 W Ausgangsleistung und Line-Out-Anschluss
- Energie sparender Betrieb: bis zu 5.000 Stunden Lampenlebensdauer (im Silent-Modus), weniger als 1 W Stromverbrauch im Standby
- Niedriger Geräuschpegel: nur ca. 29 dB(A) im Silent-Modus
- HDCP-kompatible DVI-Schnittstelle für die hochwertige Wiedergabe digitaler Eingangssignale
- Netzwerkanschluss RJ-45 zur Steuerung und Überwachung per Netzwerk



PACKKART

PALETTE

ABMESSUNGEN DER
VERPACKUNG (B x T x H)

ca. 449 x 413 x 260 mm

STÜCKZAHL

6

VERPACKUNGSGEWICHT (BRUTTO)

ca. 6,6 kg



LIEFERUMFANG

Multimedia-Projektor LV-7285, Fernbedienung, AAA Batterien, Netzkabel, VGA-Computer-Anschlusskabel, DVI-auf-VGA Adapter, Objektivabdeckung, Tragetasche, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Kurzanleitung, wichtige Hinweise, Garantiekarte.

PRODUKT

Name	Mercury Code	EAN Code
LV-7285	4326B003	4960999662589

OPTIONEN

Optionales Zubehör	Mercury Code	EAN Code
Projektorlampe LV-LP32	4330B001	4960999662657
Deckenhalterung LV-CL15	3523B001	4960999634098
DVI-Kabel (2 m) LV-CA29	7502A001	4960999041285
Component-Video-Kabel LV-CA32	9270A001	4960999206509



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN



PROJIZIEREN



RECHNEN

LV-7380

ABMESSUNGEN (B x T x H)

ca. 317 x 336 x 111 mm

HAUPTLEISTUNGSMERKMALE

- Native XGA-Auflösung für gestochen scharfe Abbildungsqualität
- 3.000 Lumen für helle Darstellungen auch bei Tageslicht
- Intensive Farben dank Kontrastumfang von 500:1
- 1,2fach Canon Weitwinkel-Zoomobjektiv – großflächige Projektionen auch aus kurzem Abstand
- Automatische vertikale Keystone-Korrektur
- Wandfarbkorrektur mit neun Voreinstellungen
- Integrierter Lautsprecher mit 7 W Ausgangsleistung und Line-Out-Anschluss
- Energie sparender Betrieb: bis zu 5.000 Stunden Lampenlebensdauer (im Silent-Modus), weniger als 1 W Stromverbrauch im Standby
- Niedriger Geräuschpegel: nur ca. 29 dB(A) im Silent-Modus
- HDCP-kompatible DVI-Schnittstelle für die hochwertige Wiedergabe digitaler Eingangssignale
- Netzwerkanschluss RJ-45 zur Steuerung und Überwachung per Netzwerk



LIEFERUMFANG

Multimedia-Projektor LV-7380, Fernbedienung, AAA Batterien, Netzkabel, VGA-Computer-Anschlusskabel, DVI-auf-VGA Adapter, Objektivabdeckung, Tragetasche, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Kurzanleitung, wichtige Hinweise, Garantiekarte.

PACKART	PALETTE
STÜCKZAHL	6

ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG (B x T x H)	ca. 449 x 413 x 260 mm
VERPACKUNGSGEWICHT (BRUTTO)	ca. 6,6 kg

PRODUKT		
Name	Mercury Code	EAN Code
LV-7380	4325B003	4960999662657

OPTIONEN		
Optionales Zubehör	Mercury Code	EAN Code
Projektorlampe LV-LP32	4330B001	4960999662657
Deckenhalterung LV-CL15	3523B001	4960999634098
DVI-Kabel (2 m) LV-CA29	7502A001	4960999041285
Component-Video-Kabel LV-CA32	9270A001	4960999206509



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN



PROJIZIEREN



RECHNEN

LV-7385

ABMESSUNGEN (B x T x H)

ca. 317 x 336 x 111 mm

HAUPTLEISTUNGSMERKMALE

- Native XGA-Auflösung für gestochen scharfe Abbildungsqualität
- 3.500 Lumen – besonders hohe Lichtleistung für detaillierte Projektionen selbst in sehr hellen Räumen
- Intensive Farben dank Kontrastumfang von 500:1
- 1,2fach Canon Weitwinkel-Zoomobjektiv – großflächige Projektionen auch aus kurzem Abstand
- Automatische vertikale Keystone-Korrektur
- Wandfarbkorrektur mit neun Voreinstellungen
- Integrierter Lautsprecher mit 7 W Ausgangsleistung und Line-Out-Anschluss
- Energie sparender Betrieb: bis zu 5.000 Stunden Lampenlebensdauer (im Silent-Modus), weniger als 1 W Stromverbrauch im Standby
- Niedriger Geräuschpegel: nur ca. 29 dB(A) im Silent-Modus
- HDCP-kompatible DVI-Schnittstelle für die hochwertige Wiedergabe digitaler Eingangssignale
- Netzwerkanschluss RJ-45 zur Steuerung und Überwachung per Netzwerk



PACKART

PALETTE

ABMESSUNGEN DER
VERPACKUNG (B x T x H)

ca. 449 x 413 x 260 mm

STÜCKZAHL

6

VERPACKUNGSGEWICHT (BRUTTO)

ca. 6,6 kg



LIEFERUMFANG

Multimedia-Projektor LV-7385, Fernbedienung, AAA Batterien, Netzkabel, VGA-Computer-Anschlusskabel, DVI-auf-VGA Adapter, Objektivdeckel, Tragetasche, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, wichtige Hinweise, Kurzanleitung, Garantiekarte.

PRODUKT

Name	Mercury Code	EAN Code
LV-7385	4324B003	4960999662541

OPTIONEN

Optionales Zubehör	Mercury Code	EAN Code
Projektorlampe LV-LP31	3522B003	4960999640716
Deckenhalterung LV-CL15	3523B001	4960999634098
DVI-Kabel (2 m) LV-CA29	7502A001	4960999041285
Component-Video-Kabel LV-CA32	9270A001	4960999206509



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN



PROJIZIEREN



RECHNEN

LV-8215

ABMESSUNGEN (B x T x H)

ca. 317 x 336 x 111 mm

HAUPTLEISTUNGSMERKMALE

- Native WXGA-Auflösung (1.280 x 800 Pixel) mit Seitenverhältnis 16:10
- 2.600 Lumen für helle, klare Projektionen
- Intensive Farben dank Kontrastumfang von 450:1
- 1,2fach Canon Weitwinkel-Zoomobjektiv – großflächige Projektionen auch aus kurzem Abstand
- Automatische vertikale Keystone-Korrektur
- Wandfarbkorrektur mit neun Voreinstellungen
- Integrierter Lautsprecher mit 7 W Ausgangsleistung und Line-Out-Anschluss
- Energie sparender Betrieb: bis zu 5.000 Stunden Lampenlebensdauer (im Silent-Modus), weniger als 1 W Stromverbrauch im Standby
- Niedriger Geräuschpegel: nur ca. 29 dB(A) im Silent-Modus
- HDCP-kompatible DVI-Schnittstelle für die hochwertige Wiedergabe digitaler Eingangssignale
- Netzwerkanschluss RJ-45 zur Steuerung und Überwachung per Netzwerk



PACKART	PALETTE
STÜCKZAHL	6

ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG (B x T x H)	ca. 449 x 413 x 260 mm
VERPACKUNGSGEWICHT (BRUTTO)	ca. 6,6 kg



LIEFERUMFANG

Multimedia-Projektor LV-8215, Fernbedienung, AAA Batterien, Netzkabel, VGA-Computer-Anschlusskabel, DVI-auf-VGA Adapter, Objektivabdeckung, Tragetasche, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Kurzanleitung, wichtige Hinweise, Garantiekarte.

PRODUKT		
Name	Mercury Code	EAN Code
LV-8215	4329B003	4960999662640

OPTIONEN		
Optionales Zubehör	Mercury Code	EAN Code
Projektorlampe LV-LP31	3522B003	4960999640716
Deckenhalterung LV-CL15	3523B001	4960999634098
DVI-Kabel (2 m) LV-CA29	7502A001	4960999041285
Component-Video-Kabel LV-CA32	9270A001	4960999206509



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN



PROJIZIEREN



RECHNEN

LV-8310

ABMESSUNGEN (B x T x H)

ca. 317 x 336 x 111 mm

HAUPTLEISTUNGSMERKMALE

- Native WXGA-Auflösung (1.280 x 800 Pixel) mit Seitenverhältnis 16:10
- 3.000 Lumen – hohe Lichtleistung für detailreiche Projektionen auch in sehr hellen Räumen
- Intensive Farben dank Kontrastumfang von 500:1
- 1,2fach Canon Weitwinkel-Zoomobjektiv – großflächige Projektionen auch aus kurzem Abstand
- Automatische vertikale Keystone-Korrektur
- Wandfarbkorrektur mit neun Voreinstellungen
- Integrierter Lautsprecher mit 7 W Ausgangsleistung und Line-Out-Anschluss
- Energie sparender Betrieb: bis zu 5.000 Stunden Lampenlebensdauer (im Silent-Modus), weniger als 1 W Stromverbrauch im Standby
- Niedriger Geräuschpegel: nur ca. 29 dB(A) im Silent-Modus
- HDCP-kompatible DVI-Schnittstelle für die hochwertige Wiedergabe digitaler Eingangssignale
- Netzwerkanschluss RJ-45 zur Steuerung und Überwachung per Netzwerk



PACKKART	PALETTE
STÜCKZAHL	6

ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG (B x T x H)	ca. 449 x 413 x 260 mm
VERPACKUNGSGEWICHT (BRUTTO)	ca. 6,6 kg



LIEFERUMFANG

Multimedia-Projektor LV-8310, Fernbedienung, AAA Batterien, Netzkabel, VGA-Computer-Anschlusskabel, DVI-auf-VGA Adapter, Objektivabdeckung, Tragetasche, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, Kurzanleitung, wichtige Hinweise, Garantiekarte.

PRODUKT	Mercury Code	EAN Code
LV-8310	4328B003	4960999662626

OPTIONEN	Mercury Code	EAN Code
Optionales Zubehör		
Projektorlampe LV-LP31	3522B003	4960999640716
Deckenhalterung LV-CL15	3523B001	4960999634098
DVI-Kabel (2 m) LV-CA29	7502A001	4960999041285
Component-Video-Kabel LV-CA32	9270A001	4960999206509