

EPSON

EB-1915 / EB-1925W

Hohe Helligkeit, umfangreiche
Anschlüsse – ideal für anspruchsvolle
Präsentationen, auch in WXGA

EPSON®

EXCEED YOUR VISION



EB-1915



EB-1925W



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Quelle: Futursource Consulting Ltd.

Besondere Merkmale

EPSON EB-1915 / EB-1925W

- **EPSON 3LCD-Technologie**
Für natürliche, augenschonende Präsentationen mit perfekten Farbverläufen und Schattierungen.
- **Automatische Bild-Korrektur / Screen Fit Funktion**
Bildverzerrungen (Trapetz) vertikal, horizontal und Schärfe werden automatisch auf Knopfdruck korrigiert.
- **LAN / W-LAN**
Übertragung von Desktop Inhalten, administrieren, steuern oder warten ist per LAN oder W-LAN möglich. Das W-LAN kann mit dem Quick W-LAN USB Key schnell und einfach eingerichtet werden.
- **Dokumentenkamera-Funktion**
Anschluss an die Epson Dokumentenkamera ELP-DC06, einfach über USB Typ A anschließbar.
- **HDMI- und USB Typ A Schnittstelle**
HDMI-Schnittstelle für zukunftsorientierte digitale Signale, z. B. von PC, Blu-ray-Playern, etc.; PC Free (Darstellung von Foto, Filme und Slide Shows) via USB.
- **Schnellstart und Sofortiges Ausschalten**
In nur 10 Sekunden sind die Projektoren nach dem Einschalten projektionsbereit und kann sofort ausgeschaltet werden, ohne dass ein Lüfternachlauf erforderlich ist.
- **Lautsprecher**
Integrierter 10 W-Lautsprecher für überzeugende Klangerlebnisse
- **Sicherheitsfunktionen**
Kensington Lock™, Kennwortschutz, Bedienfeldsperre, Sicherheitsstange, Wireless-LAN-Unit-Sperre
- **USB-Display (3in1)**
Übertragung von Bild, Ton und Maussteuerungsdaten
- **A/V-Mute-Funktion**
Präsentationen sekundenschnell unterbrechen und die Aufmerksamkeit des Publikums auf den Vortragenden lenken.
- **Störungsfreies Präsentieren**
Luftauslass nach vorne, dadurch keine Störung der Präsentationsteilnehmer.
- **8 verschiedene Farbmodi einfach wählbar**
- **Projektor- und Lampengarantie**
Projektor: 2 Jahre Vor-Ort, Lampengarantie: 1 Jahr oder 1.000 Stunden (was zuerst eintrifft)



Quelle: Futursource Consulting Ltd.

EasyMP™



Technische Daten

EPSON EB-1915 / EB-1925W

ALLGEMEINE DATEN	
Technologie	
Auflösung / Format	
Weißhelligkeit (Normal- / Eco-Modus)	
Farbhelligkeit (Normal- / Eco-Modus)	
Kontrast	
Gewicht	
Abmessungen (BxHxT, ohne Füße)	
Lüftergeräusch (Normal- / Eco-Modus)	
Keystone-Korrektur	
Lautsprecher	
Stromverbrauch Lampe an / Standby	
PROJEKTIONSOBJEKTIV	
Projektionsverhältnis	
F und Brennweite f	
Fokus / Zoomtyp	
Offset	
LAMPE	
Lampentyp	
Lebensdauer (Eco-/ Normal-Modus)	
Farbdarstellung	
Projektionsgröße (-entfernung)	
ANSCHLÜSSE	
Computereingang	
Videoeingang	
Audioeingang	
USB	
Steuerung	
Netzwerk	
Monitorausgang	
Audioausgang	
Sonstige Funktionen	
Lieferumfang	
Optionales Zubehör	
GARANTIE	
Garantie Projektor	
Garantie mitgelieferte Lampe	

EPSON EB-1915 / EB-1925W	
Epson 3LCD	
XGA (1.024 x 768), Format 4:3 (EB-1915) WXGA (1.280 x 800), Formt 16:10 (EB-1925W)	
4.000 Lumen / 2.700 Lumen	
4.000 Lumen / 2.700 Lumen	
2.000:1	
3,5 kg	
357 x 86 x 257 mm	
37 dB / 29 dB	
+/- 30° vertikal automatisch +/- 20° horizontal automatisch	
10 Watt	
237 Watt Eco-Modus, 0,3 Watt Standby	
EPSON EB-1915 / EB-1925W	
1.62-2.61:1 (EB-1915) 1.45-2.33:1 (EB-1925W)	
F= 1.75-2.42, f= 24.0-38.2 mm	
1-1.6 (optisch)	
10:1 (EB-1915) 15.6:1 (EB-1925W)	
EPSON EB-1915 / EB-1925W	
230 Watt UHE (E-TORL)	
3.500 Stunden bzw. 2.500 Stunden	
16,77 Mio. Vollfarben	
0,76 m – 7,62 m (30° - 300°)	
EPSON EB-1915 / EB-1925W	
2x D-Sub 15-polig RGB	
1x Cinch, 1x S-Video, 2x Component (D-Sub 15pin), 1x HDMI	
2x Audio Stereo Miniklinke, 1x Cinch (rot/weiß) 1x HDMI	
1x USB Typ B (USB-Display, Steuerung), 1x USB Typ A	
1x USB Typ B (siehe USB) 1x RS-232C (D-Sub 9pin), 1x LAN (RJ45)	
1x LAN (RJ45)	
1x D-Sub 15-polig RGB	
1x Audio Stereo Miniklinke	
Automatische Suche der Eingangsquelle, Schnelles Einrichten (10 Sekunden), A/V-Mute-Funktion, e-Zoom, Freeze, Multi-Screen Farbeinstellung, Autofokus, Direct Power On/Off	
Fernbedienung, Batterien, Netzkabel, Computerkabel, USB-Kabel, Benutzerhandbücher, Tasche, Passwort- schutzsticker, Software, WLAN-Modul	
Ersatzlampe (ELPLP53), Luftfilter-Set (ELPAF24), Dokumentenkamera (ELP-DC06), Quick Wireless- Verbindung USB-Key (ELP-AP06), Deckenhalterung (ELP-MP23), Verlängerung Deckenhalterung 450 mm (ELP-FP13), Verlängerung Deckenhalterung 700 mm (ELP-FP14)	
EPSON EB-1915 / EB-1925W	
2 Jahre Vor-Ort	
1 Jahr oder 1.000 Stunden (was zuerst eintrifft)	

*Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten, Stand: Oktober 2009



EPSON®

Spezifikationen EasyMP™ Mit optionalem W-LAN-Modul

EPSON EB-1915 / EB-1925W

EasyMP™ - Funktionen Verkabelte / Kabellose Verbindung		EPSON EB-1915 / EB-1925W	
• W-LAN Standards		Wireless LAN (802.11a/b/g)	
• W-LAN Security		WEP: 128Bit/64Bit, WPA-PSK: TKIP/AES, WPA2-PSK: TKIP/AES, EAP (WiFi/WPA): EAP-TLS, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, EAP (Cisco): CCXv4, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC	
• LAN und W-LAN Funktionen		Bildübertragung via Netzwerk (Windows + Mac), Mehrfachprojektionen mit bis zu vier Projektoren (Windows), Filmübertragung (MPEG2, WMV) (Windows)	
• USB-Anzeige 3in1 (Maus, USB-Display, Steuerung)		1x USB-Anschluss Typ B	
EasyMP™ - Funktionen PC-unabhängig		EPSON EB-1915 / EB-1925W	
• Eingang via		USB-Anschluss Typ A	
• Unterstützte Formate		Bild: JPEG/BMP/GIF/PNG Film: MPEG2/MPEG4 ASP/MPEG4/AVC (H.264)/WMV8,9 Präsentation: erstellt EasyMP Slide Konverter Version1.00 für Windows	
EasyMP™ - Funktionen Überwachung, Steuerung oder Warten		EPSON EB-1915 / EB-1925W	
• Funktionen (W-LAN oder LAN)		Projektorsteuerung und -verwaltung über Netzwerk (W-LAN oder LAN) E-Mail-Benachrichtigung, SNMP Web-Steuerung PJ-Link Projektorsteuerung	
EasyMP™ - Software		EPSON EB-1915 / EB-1925W	
• EasyMP™ - Software		EasyMP Monitor Version4.31 (für Windows) Projector Control Version 1.01 (nur für Windows Web Download) EasyMP Network Projection Ver.2.60 (für Windows und Mac) mit Audio USB Display Version1.43 (für Windows) mit Audio Quick Wireless, Connection Version1.10 (für Windows) mit Audio EasyMP Slide converter Version1.00 (für Windows)	

EB-1915 Anschlussfeld



EB-1925W Anschlussfeld

