



- Kleiner leistungsstarker und leichter LED Business Projektor für den mobilen Einsatz in edlem Design
- Ideal als Präsentationsplattform, für Multimedia Anwendungen in kleineren Besprechungsräumen, oder für unterwegs als Music, Foto oder Film Player
- Schnelle Betriebsbereitschaft in nur 2 Sekunden
- Einfache Bedienung über Soft Touch Pad am Gerät, oder Infrarot Fernbedienung
- DMD DLP Chip der neuesten Generation mit einer Größe von 0,55"
- Native XVGA (1024x768) Auflösung
- Hohe Helligkeit von max. 300 ANSI Lumen (High Mode) und hoher Kontrast von 2000:1
- Naturgetreue Farbwiedergabe durch LED mit 110 % NTSC Farbraum
- Hochwertiges stabiles Gehäuse und geringes Gewicht von nur 1000 Gramm
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über zukunftsfähige HDMI Schnittstelle, 15 Pin D-Sub, Video, Komponente u.a. mit Adaptern
- USB Schnittstelle zur Wiedergabe von DivX, MP3, JPEG und JPEG4 Formaten. Zusätzliche Wiedergabe von Powerpoint oder Excel Dateien über USB ohne PC
- Expertenmodus zur Farbeinstellung
- Externes Netzteil
- Niedrige Geräuschemission von < 25 dBA im Eco Mode
- Projektionsdiagonale von 15" – 100" ( 38,1 cm – 254 cm)
- Integrierter Lautsprecher 2 x 1 W
- Kensington Schloss vorbereitet



EAN: 8808992825043

# Business Projektor

# HX300G

Bild		Projektionsdiagonale	50 cm – 254 cm (20"-100")	
		Bildformat	4:3 / 16:9	
		Native Auflösung	1024 x 768 (XGA)	
		Maximale Auflösung	1680x1050 (WSXGA+)	
		Kontrastverhältnis	2000:1	
		Helligkeit	300 Lumen	
		Ausleuchtung	> 85%	
		Farben	16,7 Mio.	
		Farbraum	110 % NTSC	
		Zoom / Brennweite	- / -	
		DLP™-Type	0,55" 12° DMD 800x600	
		Projektionsabstand / Throw Ratio	101,6 cm bei 110 cm / 1,35	
		Multisynch Support	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+	
		Video- Eingangssignale	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/1080i/720p/576p/480p/480i	
		Keystonekorrektur	Elektronisch vertikal ±15°	
Bedienung		Power (Main/Stand-By)	○	
		Stummschaltung	○	
		Deckenmontage	○	
		Rückprofähig	○	
		Windowzoom		
		Lautstärke	○	
		Autom. Quellenerkennung	○	
		OSD Sprachen	GB/D/F/ES/P/S/RUS/J/I/VRC/K/	
		Auto Positionierung / Tracking	○	
		Standbild / Logo – Hintergrund	○/	
		Eco Mode	○	
	Anschlüsse	Video	PC Eingang	15Pin D-Sub, HDMI USB Typ A
PC Ausgang			-	
Composite-Video Eingang			○ (über VGA)	
S-Video Eingang			-	
Audio		Komponenten Eingang	○ (über VGA)	
		Audio Eingang / Ausgang	○ / ○	
Sonstige		Lautsprecher / Ausgangsleistung	2 x 1 W	
		Netzkabel / Kensington	○ / ○	
Allgemeines		Netzspannung	90 – 264 Vac,	
		Netzfrequenz	50 - 60Hz	
		Leistungsaufnahme	< 120 W	
		Maße BxHxT	160 mm x 57,5 mm x 135,5 mm	
		Gewicht (kg)	1,0	
		Lüftergeräusch Norm / Eco	< 25 / 31dBA	
		Farbe	Klavierlack Schwarz	
		Lampe	LED Lebensdauer (bis halbe Helligkeit)	30.000 Std.
		Garantie	Gerät	36 Monate
		Zubehör	Externes Netzteil, AV Kabel, VGA Kabel, RGB auf Komponente Kabel, Bedienungsanleitung , Poliertuch, Soft Carry Case, Fernbedienung	