


EW230U-ST

Große Bilder auch in kleinen Räumen



■ Bildqualität ■ Bedienungs-/Umweltfreundlichkeit

Technische Daten

Technologie	0,65" 1-Chip DMD, DDP2430/2431
Auflösung/Pixelanzahl	1.280 x 800 (ges. 1.024.000 Pixel)
Bildhelligkeit	2.500 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2.000:1 (on/off)
Vertikalfrequenz (V-Sync)	48–120 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	31–99 kHz
Bandbreite	bis 170 MHz
Projektionslampe	185 W
Lampenlebensdauer	ca. 4.000 Stunden (Low Mode) ¹
Objektiv	F = 2,6, f = 6,9 mm
Fokus/Zoom	Manueller Fokus (Zoomverhältnis: 1,1:1)
Projektionsverhältnis	0,5:1
Bilddiagonale	1,27–7,62 m
Lüftergeräusch	29 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	2 W mono
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.280 x 800 Pixel (kompr. 1.600 x 1.200 Pixel), inkl. Composite Sync, Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1.080i/p (1.125i/p 50/60Hz)

Funktionen/Besonderheiten	3D ready, 6-Segment-Farbrad (R/G/B/W/Y/C), Wall-Screen-Funktion für diverse Wandfarben, digitale Trapezkorrektur (vertikal), Untertitel, dyna- mische Lampenleistungskontrolle, Passwortschutz, Direktabschaltung, Metallverankerung zur Diebstahl- sicherung, bequemer Lampenzugriff von oben, Creston-Kompatibilität
Eingänge	RGB: 2 x Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm) Video: RCA, S-VIDEO Digital: HDMI
Ausgänge	RGB: Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	RS232C, D-Sub 9-polig, LAN (RJ-45)
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors
Maße (B x H x T)	282 x 94 x 229 mm (exkl. Vorsprünge)
Gewicht	2,8 kg
Leistungsaufnahme	max. 315 W, weniger als 1 Watt im Standby
Spannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung inkl. Batterien, Softbag, mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Kurzbedienungsanleitung, Sicherheitshinweise
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (VLT-EX240LP)

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Visual Information Systems
Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.Mitsubishi-VIS.de

**MITSUBISHI
ELECTRIC**
Changes for the Better