

Druckansicht

SP-L250W - Projektoren



3LCD-Technologie

Die 3LCD-Technologie überzeugt durch eine intensive Farbwiedergabe, eine stabile Bildwiedergabe ohne sogenannten "Regenbogeneffekt", sowie eine hohe Zuverlässigkeit.

Hohe Leuchtkraft

Dank der hohen Leuchtkraft des SP-L250W von 2500 ANSI-Lumen wird Ihre Präsentation auch in hellen Räumen stets optimal dargestellt.

XGA-Auflösung

Die XGA-Auflösung (1024 x 768 Pixel) im klassischen 4:3-Format eignet sich bestens für professionelle Präsentationen.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Durch die zahlreichen Anschlüsse des SP-L250W lassen sich eine Vielzahl von Zuspieldgeräten anschließen. So verfügt dieses Modell über drei VGA Anschlüsse (2x In/1x Out), einen Composite Video Anschluss und einen S-Video Anschluss.

Integrierte Lautsprecher

Durch die integrierten Lautsprecher des SP-L250W (3W x 2Ch) kommen auch multimediale Präsentationen optimal zur Geltung. Als Audioeingänge stehen dabei zwei 3,5 mm Klinkenanschlüsse und ein Cinch Audio (L/R) Anschluss zur Verfügung.

Elegantes Design

Nicht nur die technischen Features des SP-L250W wissen zu überzeugen, auch das neue Design in edlem Weiß macht auf nahezu jedem Schreibtisch eine gute Figur.

Artikelinformationen

Artikelname	SP-L250W
Artikelnummer	SPL250WX/EN
EAN	8808993166695

Display

Technologie	3 LCD
Display	p-Si TFT Active-Matrix
Native Auflösung	XGA (1024 x 768 Pixel)
Standard Bildseitenverhältnis	4:3
Helligkeit max.	2500 ANSI-Lumen
Kontraste	500:1

Bild

Unterstützte Auflösungen	VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), SXGA (1280 x 1024), UXGA (1600 x 1200),
Unterstützte Bildseitenverhältnisse	4:3, 16:9
Unterstützte Bildformate	Normal / Zoom 1 / Zoom 2 / 16:9
Bildgröße	40 - 300 Zoll
Bildmodi	Standard, Film, Dynamisch, Benutzerdefiniert, Monitor, Sport
Unterstützte Videosignale	NTSC, NTSC-4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i

Frequenzgang

H-Sync Bereich	30 - 80 kHz
V-Sync Bereich	56 - 75 Hz

Lampe

Lampentyp	UHP
Leistungsaufnahme (eco)	172 W
Leistungsaufnahme (hell)	203 W
Lebensdauer (eco)	3000 Std.
Lebensdauer (hell)	2500 Std.

Optik

Fokuseinstellung	manuell
Zoomeinstellung	manuell
Projektionsentfernung	1 ~ 10 m
Linsen-Zoom	1,2:1
Projektionsfaktor	1,42 ~ 1,7
Lens-Shift	+/- 20 °
Projektionsarten	Frontprojektion, Front-Deckenprojektion, Rückprojektion, Rück-Deckenprojektion

Bedienung

Fernbedienung	Power, Autom. Einstellung, Standbild, Keystone, Menü, Bildformat, Bildmodi, Info, Blank, Stumm,
---------------	---

OSD Typ	Eingangsquelle, Lautstärke
OSD Sprachen	GUI Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch

Anschlüsse

15pin D-Sub	ja (2x In / 1x Out)
S-Video	ja
Composite Video	ja (1x RCA)
Chinch Audio	ja
Audioeingang	ja (2x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker)
Audioausgang	ja (1x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker)

Lieferumfang

Fernbedienung	ja
Batterie für Fernbedienung	ja
Netzkabel	ja
VGA-Kabel	ja

Allgemeine Spezifikationen

Farbe	Weiß glänzend
Lautsprecher	ja, Leistung 3 W / 2 Ch
Betriebsgeräusch (eco)	30 dB (A)
Betriebsgeräusch (hell)	32 dB (A)
Zertifikate	UL, c-UL, FCC-A, CE, CCC, RoHS
Kensington-Lock-Vorrichtung	ja

Leistungsdaten

Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.)	270 W
Leistungsaufnahme im Stand-by	< 5,7 W
Netzspannung	100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Maße und Gewicht

Maße Gehäuse (B x H x T)	291 x 115 x 289 mm
Maße Verpackung (B x H x T) mm	402 x 179 x 370 mm
Nettogewicht	3,8 kg
Bruttogewicht	5,4 kg

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, oder senden Sie das Gerät an unseren zentralen Service Partner in Karlstein (Europoint).
Service außerhalb der	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, oder senden Sie das Gerät an unseren

Garantiezeit

zentralen Service Partner in Karlstein (Europoint).

Garantiezeit

3 Jahre

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.
Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.



Copyright© 2007 SAMSUNG. All rights reserved.
