



## PDG-DSU21E

- Auflösung: 800 x 600 (S-VGA)
- Bildhelligkeit: 2.300 ANSI Lumen
- Kontrastverhältnis: 2.000 : 1
- Leicht transportabel bei nur 2,7 kg Gewicht
- Maximale Bilddiagonale: 762 cm
- Vertikale Keystone-Korrektur (+/-15°)
- HDTV-kompatibel
- Integrierte Lautsprecher
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee)

## PDG-DSU21E

TECHNISCHE DATEN	PDG-DSU21E
Kategorie	Business & Education
Panel	1 x 0,55" DMD Chip (4 : 3)
Lampe	180 W UHP (LMP-118)
Helligkeit in ANSI-Lumen	2.300
Lampenlebensdauer	3.000 h (Eco-Mode)/2.500 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	32 dB (Eco-Mode)/35 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 2,51–2,69/f = 21,9–24,2 mm*
Projektionsverhältnis	1,92–2,1 : 1*
Entfernung	1,2–12,0 m*
Kontrastverhältnis	2.000 : 1
Auflösung in Pixel	800 x 600 (S-VGA)
Bildgröße min–max (diagonal)	30"–300"
Ausleuchtung	80 %
Bandbreite/Frequenz	25–135 MHz, horizontal 31–79 kHz, vertikal 50–85 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PALM/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB) Eingang 2: Cinch (Komposit) Eingang 3: Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 3,5-mm-Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang 1: USB Typ B (Maussteuerung) Steuereingang 2: Mini DIN 6-pin (RS232 kompatibel)
Audio-Funktionen	2 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/-15°
Up/Down-Ratio	13,3 : -1 (Fixed U/D Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	480i/480p/575i/575p/720p/1.080i
Computer-Kompatibilität	S-XGA/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA
Zoom/Fokus	1,1 x/manuell
Stromverbrauch/Spannung	200 W (Eco-Mode)/230 W (Normal-Mode)/7 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee)
Maße (B x H x T)	271 x 95 x 223 mm
Gewicht	2,7 kg
Standardzubehör	Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung (CD-ROM), Netzkabel, D-Sub15-Kabel
Optionales Zubehör	Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)
Objektive	Standardobjektiv

\* Einen Entfernungsberechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter [www.sanyo.de](http://www.sanyo.de)



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 04/2008

