




### » Vivitek D326WX



Heimkino



Aussendienst




Büro



Vermietung



Helligkeit ca.  
2.600 ANSI  
Lumen



Gewicht ca.  
1,45 kg



Für mobile Präsentationen auf großen Konferenzen und kleinen Büros. Gehäuse aus Aluminium für optimale Wärmeverteilung. Verbesserte Farbdarstellung durch "Vivid ColorWheel"-Technologie. Geringes Gewicht mit nur 1,45 kg. Optimale Weißdarstellung. Schnellstart und Schnellstop Funktion

### » Grunddaten

- Panel Anzahl/Größe in Zoll/Typ: 1 / 0,65 / DLP
- physikalische Auflösung: 1.280 x 800 (WXGA) Pixel
- max. Auflösung: 1.600 x 1.200 UXGA Pixel
- Microlens: Nein
- Seitenverhältnis: 16:10
- Anz. Farben: 16.7 Mio.
- Helligkeit ca.: 2.600 ANSI Lumen
- Helligkeit Eco. ca.: 2.000 ANSI Lumen
- Kontrastverhältnis OnOff: 2.500:1
- Horz. Frequenz: 21,87 ... 91,4 kHz
- Vertikal Frequenz: 43 ... 87 Hz
- Video Kompatibilität: NTSC, NTSC4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM, 480i/480p/720p/1080i

### » Produkt-Highlights

- Für mobile Präsentationen auf großen Konferenzen und kleinen Büros
- Gehäuse aus Aluminium für optimale Wärmeverteilung
- Verbesserte Farbdarstellung durch "Vivid ColorWheel"-Technologie
- Geringes Gewicht mit nur 1,45 kg
- Optimale Weißdarstellung
- Schnellstart und Schnellstop Funktion



## »Technische Daten

### Optik

- Brennweite (f): 21,3 ... 24,5 mm
- Proj. Abstand ca.: 1,5 ... 10,0 m
- Proj. Diagonale ca.: 0,99 ... 7,49 m
- Throw-Ratio: 1,5 ... 1,8 :1
- Trapezkorrektur optisch: 128%
- Trapezkorrektur digital: +/-15 Grad digital
- Objektivart: manuelles Zoomobjektiv

### Projektionslampe

- Lebensdauer ca.: 2.000 Std.
- Lebensdauer Eco. ca.: 3.000 Std.
- Eco Mode: Ja

### Betriebsgeräusch

- Normal / Eco: 32 / 30 db

### Lautsprecher

- Anzahl: 1
- Leistung: 1 Watt

### Anschlüsse

- Computer-Eingang: 1x 15P. D-Sub (analog), 1x HDMI (digital)
- Video-Eingang: 1x Cinch (FBAS), 1x 4P. Mini-DIN (S-VIDEO), 1x 15P.D-Sub (Komponente über Computer-Eingang)
- Audio-Eingang: 1x 3,5 mm Stereo
- Steuerung (Eingang/Ausgang): 1x USB Type B (Maussteuerung)
- Kensington Anschluss: Ja

### Allgemein

- Netzteil Spannung: 110 - 240 Volt
- Netzteil Leistung: 250 (210) Watt
- Maße (H/B/T) ca.: 7,1 / 22,0 / 17,8 cm
- Gewicht ca.: 1,45 kg
- Prüfzeichen: FCC-B,UL,CUL,TÜV,CB,CE,CCC

### Zubehör

- Lieferumfang: Checkkartenfernbedienung inkl. Batterie, Netzkabel, VGA Kabel, Softcase, CDROM (Bedienungsanleitung)

### Funktionen

- Autofokus: Nein
- Auto Setup: Ja
- Bild im Bild: Nein
- Blanking: Nein
- Digitalzoom: Ja
- DVI / VESA M1 / HDMI Eingang: Ja
- Fernb. mit Laserpointer: Ja
- Freeze: Ja
- IR-Mausfernsteuerung: Ja
- Komponenten-Eingang: Ja
- LAN (\*): Nein
- Lens-Shift: Nein
- Monitor-Ausg. Stby. aktiv: Nein
- Monitor-Ausgang: Nein
- PC-lose Präsentation (\*): Nein
- Pin-Code Schutz: Ja
- Prg. Firmenlogo: Nein
- sRGB Farbmanagement: Ja
- Steuereingang: Nein
- Tafelmodus: Ja
- Direct power off: Ja
- Überkopfprojektion: Nein
- USB Anschluß: Ja
- WLAN (\*): Nein

(\*): integriert oder optional

### Service

- Garantie: 36 Monate inkl. Vor-Ort-Austausch u. Leihgeräteservice
- Garantie Lampe: 12 Monate

### Bestellinformation

- Empf. VK-Preise exkl. MwSt.: a.A. EURO
- Art.Nr.: 1000326WX