



› **Von unten nach oben**

Elektrisch zu bedienende Projektionswand der Spitzenklasse, die sich vom Fußboden nach oben bewegt. In der Ruheposition verborgen in einem robusten Gehäuse, das wiederum in ein Podium oder im Fußboden eingelassen werden kann.

› **Überraschend schnell für die Projektion bereit**

Durch den auf der Rückseite befindlichen Scherenmechanismus und den geräuscharmen Motor, ist die Leinwand überraschend schnell in ihrer Betriebsposition und das Tuch straff gespannt. Dabei gibt das robuste Scharniersystem die Garantie für eine sichere und schnelle Bewegung.

› **Sicher verschlossen**

Das Gehäuse wird automatisch mit einer robusten Klappe verschlossen, die das Projektionstuch und die Mechanik vor Beschädigung und Staub schützt. Eine eingebaute Sicherung verhindert, dass sich die Leinwand bei blockierter Verschlussklappe nach oben bewegt.



Ascender electrol 4:3 244x185



Bestell-Nr.	Außen- maße (B x H) cm	Nutzmaß (B x H) cm	Gehäuse L1 mm	Gehäuse L2 min./max. mm	Gehäuse L3 mm	Gehäuse L4 mm	Netto- gewicht kg	€
Ascender electrol, Tuch Mattweiß, Gainfaktor 1								
55 284 109	244 x 185	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	6.940,00

Ascender electrol 4:3 244x185

