



## MEDIUM Fold Exclusiv Mobil, groß, einfacher Aufbau!

### Ausstattung

- Einteiliger, klappbarer Aluminium Rahmen (s. Abb.)
- Einfachster Auf- und Abbau ohne Werkzeuge
- Wenig Einzelteile
- Sauberer Projektionsabschluß durch **10 cm** umlaufende, schwarze Umrandung, die Projektion wirkt kontrastreicher
- Taschen für Tuch und Gestell sind im Lieferumfang enthalten
- Packmaß ca. 125 cm Länge
- Abmessungen nach internationalem Standard

### Einsatzbereich

Die falt-Bildwand MEDIUM Fold Exclusiv ist optimal für Vorfürungen vor größerem Publikum, auf Bühnen oder für den Messeinsatz geeignet. Einzelteile des Rahmens können weder verloren noch verwechselt werden, daher eignet sich diese Projektions-Bildwand optimal für die Vermietung.

### Montage

Die Bildwand besteht aus insgesamt nur 4 Einzelteilen: Faltrahmen, zwei Klappfüße (mit Flügelschrauben) und der Projektionsfläche. Der Aluminiumrahmen wird auseinander geklappt, die Projektionsfläche wird auf der Vorderseite mit Druckknöpfen befestigt, die Standfüße werden mit je zwei Flügelschrauben in der gewünschten Höhe an den Faltrahmen montiert.

### Technik

- Leichtes 32x32 mm Aluminiumprofil
- Extrem haltbare Schnappgelenke ermöglichen einfachsten Auf- und Abbau
- Schnappgelenke rasten automatisch ein und können per Daumendruck wieder gelöst werden (s. Abb.)
- Höhenverstellbar von ca. 5 cm bis 140 cm, Lochabstand ca. 15 cm (s. Abb.)
- Tiefe/Länge der Standfüße gesamt ca. 103 cm

### Zubehör

- Roll-Koffer für bequemen und sicheren Transport (s. Abb.)
- 2 Rollen, platzsparend stapelbar
  - Farbe **grau**
  - Material Polyäthylen



**Tuchqualität** **Aufprojektion: 10 cm schwarzer Rand mit Druckknöpfen**  
**Typ D, mattweiß, diffus reflektierend**

Materialdicke:	ca. 0,22 mm
Trägermaterial:	Vinylkunststoff-Folie
Flächengewicht:	ca. 295 g/m <sup>2</sup>
Bahnbreite:	bis 210 cm
Rückseite:	grau, nahezu lichtdicht
Brandschutzfaktor:	B1, DIN 4102 Teil 1
Leuchtdichtefaktor, DIN 19045:	ca. 1,02
Betrachtungswinkel, DIN 19045:	ca. +/- 50 Grad
Eigenschaften:	gleichmäßige Ausleuchtung, praktisch keine Hot-Spot Bildung

**Rückprojektion: 10 cm schwarzer Rand mit Druckknöpfen**  
**Typ R, diffus**

	<b>bis 214 cm (h/v) und ab 306 cm Bildmaß</b>	<b>ab 215 cm (h/v) und bis 305 cm Bildmaß</b>
Materialdicke:	ca. 0,28 mm	ca. 0,28 mm
Trägermaterial:	Vinylkunststoff-Folie	Vinylkunststoff-Folie
Flächengewicht:	ca. 370 g/m <sup>2</sup>	ca. 380 g/m <sup>2</sup>
Bahnbreite:	214 cm	305 cm
Farbe der Projektionsseite:	graugrün - transluzent	grau - transluzent
Brandschutzfaktor:	B1, DIN 4102 Teil 1	B1, DIN 4102 Teil 1
Leuchtdichtefaktor, DIN 19045:	ca. 1,4	ca. 2,25
Betrachtungswinkel, DIN 19045:	ca. +/- 45 Grad	ca. +/- 45 Grad
Eigenschaften:	Gleichmäßige Ausleuchtung, praktisch keine Hot-Spot Bildung	Gleichmäßige Ausleuchtung, praktisch keine Hot-Spot Bildung

**Produkte**

Artikel Nr. Aufprojektion	Artikel Nr. Rückprojektion	Außenmaß inkl. 10 cm Umrandung B x H		Diagonale Bildmaß cm/inch	Gewicht Netto/brutto
18518	18618	220 x 170 cm	7'3" x 5'2"	250/98	13/15 kg
18519	18619	264 x 203 cm	8'8" x 6'8"	305/120	17/19 kg
18528	18628	300 x 230 cm	9'10" x 7'7"	350/138	18/20 kg
18529	18629	325 x 249 cm	10'8" x 8'2"	381/150	20/22 kg
18531	18631	345 x 264 cm	11'4" x 8'8"	406/160	21/23 kg
18540	18640	406 x 310 cm	13'4" x 10'2"	483/190	24/26 kg
18521	18621	203 x 203 cm	6'8" x 6'8"	259/102	14/16 kg
18530	18630	294 x 294 cm	9' x 9'	388/153	16/18 kg
18467	Roll-Koffer grau, 34 x 36 x 124 cm				10/10 kg

Die falt-Projektionsbildwände werden in einem Karton 30x30x130 cm geliefert.



Einteiliger Faltrahmen



Schnappgelenk



Rückansicht



Roll-Koffer

**Weitere Formate und Zubehör auf Anfrage.**

Alle technischen Daten sowie Angaben zu Format, Gewicht, Helligkeit oder Größe sind Zirkawerte.  
 Gewichtangaben sind netto.