

- Montage** Im Lieferumfang sind universelle Montagewinkel zur Wand- oder Deckenmontage enthalten. Das Befestigungsmaterial (Schrauben/Dübel) für die Montage sind bauseits zu stellen. Die Elektroinstallation muss gem. VDE durch einen Elektriker erfolgen.
- Technik**
- Schutzkasten und Beschwerungsstab aus extrudiertem Aluminium
 - weiss, RAL 9010, pulverbeschichtet
 - Querschnitt 9x8,5 cm bis zum Format 240x240 cm
 - Querschnitt 12,5x12 cm ab Format 300x300 cm
 - Querschnitt 16x16 cm ab Format 400x300 cm
- Electric**
- Wartungsfreier, speziell geräuscharm gedämmter, robuster und laufruhiger SOMFY Rohrmotor, 230V
 - Ca. 240 cm langes Anschlusskabel (exkl. Schalter), Kabelaustritt oben links
 - Automatische Endabschaltung (Endschaltereinstellung auch bauseits durch qualifiziertes Personal möglich)
 - Thermo-Überlastungsschutz
- Kurbel**
- Leichtgängiger Kurbelantrieb (links)
 - Kurbelstange abnehmbar
- Vorteile** Die Bildwände integrieren sich mit ihrem schlichten aber modernen Design optimal in jeden Raum. Der dreieckige Beschwerungsstab schliesst bündig mit dem Schutzkasten ab.
- Einsatzbereich** Optimal geeignet für z.B.
- Konferenz- und Tagesräume
 - Schulungsräume
 - Klassenzimmer
- Zubehör**
- Wand- und Deckenabstandsträger**
- Zur Montage über an der Wand montierter Tafeln o.ä.
 - Zur freihängenden Deckenmontage
- Länge ca. 60 cm
1 Paar
- Art. Nr. 184941 Für Schutzkästen mit dem Querschnitt 9x8,5 cm
Art. Nr. 184942 Für Schutzkästen mit dem Querschnitt 12,5x12,0 cm
Art. Nr. 184943 Für Schutzkästen mit dem Querschnitt 16x16 cm
- Einbaurahmen** für die Montage in abgehängte Decken
- Optisch und technisch perfekter Abschluss für den Einbau in abgehängte Decken
 - Mit Revisionsmöglichkeit, die Abnahme der kompletten Bildwand ist möglich
- Direkt mit der Bildwand bestellen. Bildwand mit Rahmen muss immer neu angefertigt werden. Nachträglicher Einbau ist nicht möglich.**
- Art. Nr. 18490

Montageset für abgehängte Decken

(optimale Ergänzung zum Einbaurahmen)

Mit diesem Set können bis zu 100 cm in abgehängten Decken überwunden werden.

Art. Nr. 184951 Für Schutzkästen mit dem Querschnitt 9x8,5 cm

Art. Nr. 184952 Für Schutzkästen mit dem Querschnitt 12,5x12 cm

Art. Nr. 184953 Für Schutzkästen mit dem Querschnitt 16x16 cm

Nur für Bildwand Electric:

Funkfernsteuerung mit Wandsender

- Empfänger zur Unterputzmontage
- Sender zur drahtlosen Wandmontage

Art. Nr. 18493

Funkfernsteuerung mit Handsender

- Empfänger zur Unterputzmontage
- Handsender

Art. Nr. 184931

Unterputzschalter

Mit Drucktasten (Auf/Stop/Ab)

Art. Nr. 18491

Art. Nr.	Bildwandfläche	Gewicht ca.	Art. Nr.	Bildwandfläche	Gewicht ca.
Electric	Typ D	Netto/brutto	Kurbel	Typ D	Netto/brutto
184918	180x180 cm	12/14 Kg	1849201	180x180 cm	12/14 Kg
184920	200x200 cm	13/15 Kg	1849203	200x200 cm	13/15 Kg
184925	240x240 cm	15/17 Kg	1849253	240x240 cm	15/17 Kg
184930	300x300 cm	37/46 Kg	1849303	300x300 cm	37/46 Kg
184940	400x300 cm	72/92 kg			
184944	400x400 cm	77/97 Kg			
Electric	Typ S	Netto/brutto	Kurbel	Typ S	Netto/brutto
1849252	240x240 cm	14/19 Kg	1849254	240x240 cm	14/19 Kg
1849302	300x300 cm	36/48 Kg	1849304	300x300 cm	36/48 Kg
1849402	400x300 cm	72/92 Kg			
1849442	400x400 cm	77/97 Kg			

Alle Masse und Gewichte sind ca.- Angaben.



Universelle Montagewinkel für
Wand- oder Deckenmontage
(im Lieferumfang enthalten)



Einbaurahmen für die Montage
in abgehängte Decken
Ansicht: eingebaut



Einbaurahmen für die Montage
in abgehängte Decken +
Montageset



Unterputzschalter
Art. Nr. 18491



Funkfernsteuerung
Empfänger
Art. Nr. 18493 + Wandsender
Art. Nr. 184931 + Handsender



Funkfernsteuerung
Wandsender



Funkfernsteuerung
Handsender

Weitere Formate und Zubehör auf Anfrage.