

Datenblatt

BenQ SH910

Daten-/ Videoprojektor



1.920 x 1.080 Full-HD
4.000 ANSI-Lumen
BrilliantColor™
2.000/3.000 Lampenstunden*



Technologie	Typ : DLP™ 0,65"
physikalische Auflösung :	1.920 x 1.080
Lichtstärke :	4.000 ANSI-Lumen
Kontrast :	3.000:1
Farben :	1,07 Milliarden Farben
Bildformate :	physikalisch 16:9 / wählbar 4:3
Lampe	Typ : 280 W
max. Lebensdauer der Lampe :	2.000 Stunden im Normalmodus 3.000 Stunden im ECO-Modus*
Objektiv	Garantie : 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Lichtstärke / Brennweite :	Typ : manueller, optischer Zoom und Focus F=2,41-2,91 , f=20,72~31mm
Zoom :	x 1,5
Signale	Bilddiagonale / Abstand : 0,76-7,62 m / 1,2 – 10,0 m
Throw ratio** :	1.4-2.1 (65" @ 2m)
Kompatibilität :	VGA(640 x 480) bis WUXGA (1920 x 1200)
Eingangssignal :	31- 90 kHz, 48-120 Hz
Video Normen :	NTSC / PAL / SECAM (1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i)
Eingänge :	S-Video 1 x Mini Din 4 pin Komponente 3 x RCA Cinch Video 1 x RCA Cinch Analog RGB 1 x D-sub 15 pin PC Audio 1 x 3,5 mm Klinke HDMI 1 x HDMI 1.3 USB 3 x USB (Typ A, B, Mini B) Serieller Anschluss RS232 (9 pin) PC 12V Trigger Netzwerk 1 x RJ45
Audio :	Mikrofon Eingang 1 x 3,5 mm Klinke Audio out 1 x 3,5 mm Klinke
Ausgänge:	RGB VGA-Analog out 1 x D-sub 15 pin
Lautsprecher:	2 x 10 Watt
Bedienung	Funktionen : 3-D-Colormanagement, automatische Quellenwahl, Präsentations-Timer, Power On/Off Ton, Passwortschutz, 11 Bildeinstellungen, 2 Benutzermodi, Hot Key für FAQ, Freeze, Lamp Care, Wandfarbkorrektur, Brilliant Color™, Blank, Schnellkühlfunktion, Auto Off, Passwortschutz, My Screen, HDTV kompatibel, Höhenmodus, 5-Segment-Farbrad, digitale vertikale und horizontale Trapezkorrektur +-20°
Sicherheit	Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen (17 Sprachen)
Energie	Fernbedienung : IR – Fernbedienung Zertifizierung : CE, TÜV-GS Netzspannung : 100 - 240 V _{AC} , 50 - 60 Hz
Eigenschaften	Leistungsaufnahme : max. 340 W Gewicht : 3,6 kg Größe (B x H x T) : 339 x 139 x 261 mm Betriebsgeräusch : < 34 dB (A) im Normalmodus < 29 dB (A) im ECO-Modus Projektionsposition : Front- Rück-, Deckenprojektion Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +40°C / 20 ~ 80%
	mitgeliefertes Zubehör : Bedienungsanleitung, Quick Start Guide, Handbuch-CD, Fernbedienung, Batterien, VGA Sub-D Kabel, Netzkabel, Garantie-Karte
	optionales Zubehör : Deckenhalterung, Ersatzlampe, Präsentation Plus, RS232-Kabel, Tragetasche, Wireless USB Dongle
	Garantie und Service : 36 Monate Garantie



* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 29.07.2011

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Dietikon, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon

BenQ

Enjoyment Matters