



Modell	CMR20T
Anschlüsse	Klemme
Impedanz	16 Ohm, 100V Übertrager
Belastbarkeit/Leistung	40W AES, 2.5-5.10-20W AES
Bestückung	525" E-Woofer, 1" Seiden Kalotte
Empfindlichkeit (1W/1m)/SPL	92dB @ 1W/1m, max. SPL 106dB
Frequenzgang	60Hz-20kHz
Design	rechteckiges ABS Gehäuse, Weiß
Abmessungen	Ausschnitt 210x143mm, Einbautiefe 65mm, Außen 237*170mm
Richtcharakteristik	180 Grad 1kHz, 70 Grad 4kHz
Optionen	RAL-Farben, CMRBB, CMRBBI Gehäuse

5.25" 2-Wege Deckenlautsprecher

Das Modell CMR20T ist unsere Referenz, wenn es um Einbaulautsprecher geht. In Verbindung mit einem HiFi Verstärker bekommen Sie einen professionellen HiFi-Sound. Der Lautsprecher gestattet 16Ohm oder 100V Betrieb. Der eingebaute 20W/100V Übertrager ist von hoher Qualität. Dank seines hochwertigen 6.5" Basses und eines 1" Hochtöners ist der CMR20T der ideale Partner für alle Arten von Hintergrundbeschallung. Des stabile ABS-Gehäuse beherbergt den feuchtigkeitsresistenten verstärkten Bass. Die Installation geht einfach von der Hand, Dank des QuickMount Systems mit nur vier Schrauben, die sich hinter der Abdeckung befinden. Ab einer Menge von 12 Stück können Sie den CMR20T auch in anderen RAL-Farben beziehen.

Eigenschaften:

- Design und Sound
- HiFi-Qualität
- Hohe Belastbarkeit
- 16 Ohm oder 100V/20W Betrieb
- Vielfältige Anwendungen
- Optional ab 12 St. auch in anderen RAL-Farben

Ausschreibungstext

Es soll ein kompakter rechteckiger Einbaulautsprecher mit folgenden Daten zum Einsatz kommen:

- 5.25" verstärkter behandelter Bass, 1" Tweeter mit Seidenkalotte
- feuchtigkeitsfest
- 40W Belastbarkeit nach AES
- 100V Übertrager mit 2.5-5.10-20W Abgriffen

S.E.A.

Vertrieb & Consulting

- Frequenzverlauf 60Hz-20kHz
- Abstrahlwinkel 70 Grad bei 4kHz
- Betriebsdauer 24/7
- Farbe Weiß RAL9010, optional auch RAL-Lackierungen Hersteller: APart, Modell: CMR20T