

# EH470

Full HD 1080p, Hell und leistungsstark

- Bright Full HD 1080p Projektor
- Ultimative Steuerung - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle
- Einfach Verbinden – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, 12V Trigger
- Toller Sound mit 10W Lautsprecher



Stressfreie Präsentationen ohne Kabel - mit dem EH470 und seinem eingebauten Office Viewer ist dies möglich. Nutzen Sie einfach Ihren USB Stick und los geht's. Sogar vom mobilen Gerät können Sie präsentieren. Der Full HD 1080p Projektor EH470 liefert super helle Bilder für Ihr Business Meeting oder den Unterricht. Eine große Auswahl an Anschlüssen macht das Verbinden mit Computer und Tablet zum Kinderspiel. Der eingebaute 10W-Lautsprecher sorgt für klaren Sound. RJ45 bietet absolute Kontrolle über Ihr Netzwerk in mehreren Räumen.



## Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	5000Lumen
Kontrastverhältnis	20000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	25
Keystone Korrektur - vertikal	30
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	25.9m - 324.9m

## Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	285
Lampenlebensdauer (Stunden)	2500 (Bright), 4500 (Dynamic), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)

## Optical

Projektionsverhältnis	1.39:1 - 2.09:1
Projektionsabstand (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.5
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.7 ~ 31.05
Native Offset	115

## Anschluss

Anschlüsse	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A reader <b>Outputs</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Control</b> 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
------------	---

## General

Betriebsgeräusch	29dB
Betriebsgeräusch (max)	31dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Password protected interface
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesian, Italienisch, Japanese, Norwegian, Polnisch, Portugiesisch, Romanian, Russisch, Chinese (simplified), Spanisch, Schwedisch, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Farbrad	RGBYW
Geschwindigkeit Farbrad	3
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W

## Netzwerk

LAN - Steuerung	Yes
LAN - Display	True
LAN - Kabellose Verbindung	True

## Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	350W

## Gewicht und Maße

Gewicht (kg)	2.95kg
Netto Gewicht (kg)	4.13kg
Verpackungsmaße	317 x 233 x 433
Abmessungen (B x T x H) (mm)	345 x 216 x 109

